



**Kreatívna stena**

## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, aplikujte farbu pri izbovej teplote. Pred aplikáciou je potrebné farbu dôkladne premiešať.

Nerieďte magnetickú farbu s vodou ani s inou farbou.

Pre dosiahnutie najlepších možných výsledkov, aplikujte farbu na čo najhladši povrch.

Pripravte povrch ako pred aplikáciou inej farby.

Nepravidelný alebo vysoko porézny povrch nebude produkovať požadovaný výsledok.

Na aplikáciu použite mohérový valček. Farbu nestriekajte.

Pred nanesením ďalšej vrstvy nechajte náter schnúť 3-4 hodiny.

Po nanesení jednotlivých vrstiev otestujte povrch a rozhodnite, či sú pre Vás potrebné dve alebo tri vrstvy magneticej farby.

Účinok magneticej farby je závislý od hrúbky nanášanej vrstvy a veľkosti a sile magnetov.

Viac vrstiev zvyšuje magnetickú silu.

Slabé magnety nemusia byť dostatočné.

Nepoužívajte ťažké magnety. Dve až tri vrstvy magneticej farby budú dostatočné pre bežné flexibilné magnety.

Magnetickú farbu je možné prekryť ďalším náterom bežnej farby, popisovateľným náterom alebo tenkou tapetou.

# MAGNETICKÁ FARBA EXTRA SILNÁ

**Magnetická farba je nehorľavá. Náter obsahuje časticie železa, ktoré priťahujú magnety.**

## APLIKÁCIA KROK PO KROKU

### Krok 1

Povrch, na ktorý ste sa rozhodli aplikovať magnetickú farbu by mal byť hladký. Neaplikujte farbu na vlhke povrhy ako napr. čerstvú omietku. Rovnako neaplikujte farbu vo vlhkom prostredí.

Označte si natieraný povrch a farbu pred aplikáciou dôkladne premiešajte. Nikdy nemiešajte magnetickú farbu s vodou alebo inou farbou.

### Krok 2a

Nanášajte farbu pomocou valčeka v dostatočne hrubej vrstve. Dbajte, aby bola celá plocha natretá rovnomerne.

### Krok 2b

Naneste dve alebo viac vrstiev. Platí, že čím viac vrstiev nanesiete, tým bude magnetická sila väčšia. Otestujte magnetickú silu povrchu po nanesení druhej vrstvy a prípadne aplikujte tretiu vrstvu. Natretý povrch nikdy nebrúste.

### Krok 3

Každú vrstvu nechajte vysušiť cca 4 hodiny. Zabezpečte tým, že ďalšia vrstva správne príleň na podklad.

Pri nestabilnom podklade použite základný náter na vodnej báze, aby sa zabránilo odlupovaniu farby.

### Krok 4a

Po uplynutí 24 hodín, môžete na magnetickú farbu aplikovať akúkoľvek vodou riediteľnú farbu.

### Krok 5

Stena je pripravená na použitie. Ak sa neskôr rozhodnete stenu premaľovať inou farbou, je predtým potrebné aplikovať najprv vrstvu magneticej farby.

# ČASTO KLADENÉ OTÁZKY



## 1. Je magnetická farba bezpečná na domáce použitie?

Áno, magnetická farba je bezpečná aj pre deti. Je bezolovnatá a v súlade s medzinárodnými požiadavkami v oblasti životného prostredia a predpismi Európskej komisie.

## 2. Môže magnetická farba narúšať chod môjho počítača, príp. kardiostimulátora?

Nie. Farba samo o sebe nie je magnetická, ale obsahuje častice železa, ktoré priťahujú magnety. Môže sa teda bezpečne využívať kdekolvek bez toho, aby narúšala chod výpočtovej techniky či kardiostimulátorov.

## 3. Je aplikácia magnetickej farby jednoduchá?

Áno. Magnetickú farbu je možné aplikovať na akýkoľvek natierateľný hladký povrch. Aby boli železné častice rovnomerne rozmiestnené vo farbe, pred použitím je ju potrebné dôkladne zamiešať. Doba sušenia jednej vrstvy je 3-4 hodiny. Odporúčame však počkať 24 hodín, kým nanesiete kryciu vrstvu farby alebo tapetu.

## 4. Je možné používať akékolvek druhy magnetov?

Nie. Príliš slabé alebo ľažké magnety nebudú fungovať správne. Ideálne sú ľahké magnety alebo magnety s veľkou plochou. Neodporúčame uchytávať veľké stohy poznámok či veľké a ľažké plagáty.

## 5. Kol'ko farby potrebujem?

Jeden liter farby pokryje 2m<sup>2</sup> plochy v dvoch až troch vrstvách. Na dobrý magnetický efekt je potrebné aplikovať aspoň dve vrstvy. Viac ako tri vrstvy však nie sú potrebné.

## 6. Aké farby sú k dispozícii?

K dispozícii je len jedna farba – stredne sivá. Na magnetický náter však môžete aplikovať akýkoľvek inú farbu či tapetu. Upozorňujeme však, že hrubé a ľažké tapety znižujú magnetický účinok.

